

## maxit Dispersionsfarbe A

### Produktbeschreibung

maxit Dispersionsfarbe A ist eine lösungs-mittelfreie, wasserabweisende Fassadenfarbe nach DIN 52617 für wetter- und scheuerbeständige Anstriche auf glatten und rauen Untergründen.

### Anwendung

maxit Dispersionsfarbe A ist einsetzbar auf allen mineralischen Putzen, Kunstharzputzen, Kalksandstein-Sichtmauerwerken, festen und ausblühfreien Natursteinen und Steinersatz, sowie für Renovierungsanstriche aller Art.

### Untergrund

Der Untergrund muss trocken, fest sowie frei von Staub und losen Teilen sein. Für wetter- und scheuerbeständige Anstriche auf glatten und rauen Untergründen. Sie ist einsetzbar auf allen mineralischen Putzen, Kunstharzputzen, Kalksandstein-Sichtmauerwerken, festen und ausblühfreien Natursteinen und Steinersatz, sowie für Renovierungsanstriche aller Art.

### Vorbehandlung

maxit Dispersionsfarbe A ist gebrauchsfertig. Eine Verdünnung mit sauberem Wasser kann bei Grund- und Zwischenanstrichen bis max. 10 %, bei Schlussanstrichen bis max. 5 % erfolgen. Je nach Untergrund ist ein Voranstrich mit maxit prim 1050 Edelputz-Aufbrennsperre erforderlich.

### Verarbeitung

maxit Dispersionsfarbe A ist mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeignetem Spritzwerkzeug gleichmäßig aufzubringen.

### Praktischer Hinweis

maxit Edelputze / Farbsysteme für außen sind so rezeptiert, dass sie große Sicherheit gegen das Auftreten von Algen oder Pilzen bieten. Ob und in welchem Umgang Algen oder Pilze auftreten, richtet sich insbesondere nach den örtlichen Gegebenheiten und den vorherrschenden Umweltbedingungen.

Im Zweifelsfall in bezug auf Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern!

### Besonders zu beachten

Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Angrenzende Bauteile gut abdecken, bzw. gegen Spritzer schützen. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

### Qualität

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Rohstoffe garantiert gleichbleibend gute Qualität. Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigenschaften.

### Lagerung

Vor Frost schützen. In original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

### Lieferform

In Eimern à 5 l auf Paletten à 60 Eimer = 300 l.  
In Eimern à 15 l auf Paletten à 24 Eimer = 360 l.

### Technische Daten

Materialverbrauch	Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes ca. 0,20-0,30 l/m <sup>2</sup> . Achtung: Raue Oberflächen können den Verbrauch erhöhen. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln!
Trocknungszeit	Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen (+20 °C /65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit.
Verdünnung	max. 10 % bei Grundanstrich, max. 5 % bei Deckanstrich
pH-Wert	8,0 ± 1,0
Anwendung außen	Ja
Anwendung innen	Nein
Wasserdampfdurchlässigkeit	Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (SD <0,1 m) nach DIN 52615
Bindemittel	Organosilikatfarbe nach DIN 18363
Dichte	1,5 +/- 0,1 (g/cm <sup>3</sup> )
Weissgrad	>= 90 %
Winterrezeptur	Nein
Deckkraftklasse	>=99,5 %

### **Umweltrelevante Hinweise**

---

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

### **Sicherheitshinweise**

---

Standardmäßig algizid und fungizid (biozid) eingestellt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### **Dokumente**

---

[Sicherheitsdatenblatt](#)

### **Rechtliche Hinweise**

---

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Franken maxit GmbH & CO.**

Azendorf 63

**D-95359 Kasendorf**

Telefon +49 (0) 9220-18-0

Telefax +49 (0) 9220-18-200

[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**

Brandensteiner Weg 1

**D-07387 Krölpa**

Telefon +49 (0) 3647-433-0

Telefax +49 (0) 3647-433-380

[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)