

maxit FDn – Fugendicht Naturstein Natursteinsilicon

Produktbeschreibung

maxit FDn - Fugendicht Naturstein ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten – Silicon – Dichtstoff zum Herstellen von Anschluss- und Bewegungsfugen speziell für Naturstein.

Materialeigenschaften

- Für innen und außen geeignet
- Für Sanitär, Naturstein aus Marmor, Quarzit, Granit usw.
- Neutral (oxim)-Vernetzend
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Pilz- und Bakterienhemmend
- Wasserfest
- Abriebfest
- Optimale Hautbildungszeit
- Dauerelastisch

Anwendung

Speziell entwickelter Dichtstoff zum dauerelastischen Verschließen von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, Wand und Boden, wie z.B. Bad, Dusche, WC, Küche, Balkon und im Wohnbereich bei keramischen Belägen und Natursteinbelägen, wie z.B. Marmor, Quarzit, Granit, Kalkstein usw.

Technische Daten

Konsistenz:	pastös / standfest
Vernetzung:	neutral
Hautbildung:	ca. 15 – 20 min.
Verarbeitungstemperatur:	5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis + 150 °C
Durchhärtung:	ca. 2 mm / Tag
Rückstellvermögen:	100 %
Farben:	Anthrazit, Bahamabeige, Manhattan, Mittelgrau, Pergamon, Silbergrau, Weiß, Zementgrau
Materialverbrauch:	1,8 m/Kartusche (bei 10 mm Fuge)

Untergrund

Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Kontakt mit kritischen Untergründen (z.B. Schwarzanstriche, Neopren, EPDM, Butyl etc.) ist zu vermeiden oder abzusperrern.

Verarbeitung

- maxit coll FDn-Fugendicht ist in der Kartusche gebrauchsfertig.
- Den Schraubnippel oben an der Kartusche abschneiden
- Düse aufschrauben und je nach Fugengröße abschneiden

- Fuge ausspritzen
- Vor Hautbildung mit Glättmittel absprühen und Fuge glatt ziehen
- Keine alkalischen Glättmittel verwenden
- Fuge bis zur Durchhärtung vor Verschmutzung und mechanischer Belastung schützen

Wichtige Hinweise

Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife spülen.
Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
Bei Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder technisches Merkblatt vorlegen.
Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferung und Lagerung

In Kartuschen à 310 ml, 12 Stück/Karton.

Trocken, kühl und frostfrei in original verschlossenen Gebinden mindestens 18 Monate lagerfähig.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten
Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.