

## maxit Renogewebe GP

### Produktbeschreibung

Armierungsgewebe bestehend aus einem Glassgitter mit alkalirestenter Imprägnierung. Speziell für die Einarbeitung in maxit Grundputze für Innen und Außen. Nicht für die Anwendung im WDVS zugelassen.

### Lieferform

Abmessung Rolle: 100 cm x 50 m

### Technische Daten

Materialklasse	
Kette	E-Glass
Schuß	E-Glass
Fadendichte	
Kette	10 Dreherschnüre
Schuß	10 Schußfäden
Gewebebindung	Dreher
Kantenbindung	Dreher/Schnittkante
Flächengewicht (Fertigware)	142 g/m <sup>2</sup>
Glühverlust	24,5 %
Sonstige Eigenschaften	Alkalibeständig, schiebefest
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm)	2010 N
Reißfestigkeit Schuß (N/5 cm)	2180 N
28-tägiger Lagerung in 5 % Natronlauge	
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm)	1140 N
Reißfestigkeit Schuß (N/5 cm)	1105 N
Maschenweite	10 x 10

### Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
**D-95359 Kasendorf**  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
**D-07387 Krölpä**  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)