


maxit Aufsteckprofil

Produktbeschreibung

Das maxit Aufsteckprofil aus rostfreiem V2A Edelstahl wird in die maxit Alu-Sockelabschlussprofile eingehangen bzw. aufgesteckt. Der untere Kantenbereich wird dadurch verstärkt und geschützt, um eine saubere Putzausführung bei WDVS mit dicklagigen Unter- bzw. Oberputzen zu ermöglichen.



Anwendung

Für den Sockelabschluss bei Fassadendämmsystemen mit maxit Systemgrundputz oder maxit Edelkratzputz.

Verarbeitung

Die Profile werden überlappend über die Stöße der maxit Alu-Sockelabschlussprofile geführt und auf diese aufgesteckt. Die Verarbeitung sollte nach der Verklebung der Dämmplatten erfolgen. An den Gebäudeecken ist das maxit Aufsteckprofil auf Gehrung zu schneiden.

Lagerung

Trocken und eben lagern.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Technische Daten

Art.-Nr.	Technische Daten Stablänge	Logistik St./m	Einheit St./Bund
400117	2,5 m	0,4	20

Profilhöhe: 20 mm

Ausladung: 15 mm

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de