

maxit Aufsatteller 90 maxit Aufsatteller 140



Produktbeschreibung

Bei der zusätzlichen Befestigung von Dämmstoffplatten mit maxit Tellerdübeln ist je nach Dämmstoff eine Kombination mit einem Aufsatteller notwendig. Bei maxit Mineralwolle-Dämmplatten MW-P 035 und MW-P Speedy 035 (WV / WAP-zg) ist der Aufsatteller 90 erforderlich. Bei maxit Mineralwolle-Lamellendämmplatten MW-L 040 und MW-L Speedy 040 (WAP-zh) ist der Aufsatteller 140 erforderlich. In Kombination der Tellerdübel mit den Aufsattellern ist nur eine oberflächenbündige Dübelmontage möglich.

maxit Aufsatteller 90:

vorgefertigter Kunststoffteller im Durchmesser 90 mm zur Kombination mit allen maxit Tellerdübeln. Um eine systemgerechte Verdübelung gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung unter dem Armierungsgewebe zu ermöglichen ist bei den maxit WDV-Systemen mit Mineralwolle-Dämmplatten MW-P 035 und MW-P Speedy 035 (WV / WAP-zg) der Aufsatteller 90 zu verwenden. Der Aufsatteller 90 wird einfach vor der Dübelmontage auf den Tellerdübel gesteckt und gemeinsam mit dem Dübel bündig mit der Dämmstoffoberfläche gesetzt. Durch die hohe Steifigkeit ist ein problemloser Tellereinzug in den Dämmstoff gewährleistet.

maxit Aufsatteller 140:

vorgefertigter Kunststoffteller im Durchmesser 140 mm zur Kombination mit allen maxit Tellerdübeln. Um eine systemgerechte Verdübelung gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung unter dem Armierungsgewebe zu ermöglichen ist bei den maxit WDV-Systemen mit Mineralwolle-Lamellendämmplatten MW-L 040 und MW-L Speedy 040 (WAP-zh) der Aufsatteller 140 zu verwenden. Der Aufsatteller 140 wird einfach vor der Dübelmontage auf den Tellerdübel gesteckt und gemeinsam mit dem Dübel bündig mit der Dämmstoffoberfläche gesetzt. Durch die hohe Steifigkeit ist ein problemloser Tellereinzug in den Dämmstoff gewährleistet.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de